

DS 4a

Rugged. Performance. Keypad.

인체 공학적인 디자인을 기반으로 최고의 퍼포먼스를 구현한 안드로이드 산업용 PDA

- | | |
|--|---|
|  안드로이드
9.0 파이
(Q버전 지원 예정) |  2.0Ghz
옥타코어 프로세서 |
|  4인치 WVGA
디스플레이 |  Corning Gorilla
Glass 채택 |
|  4.2
블루투스 4.2
Smart Ready |  802.11
a/b/g/n/ac |
|  LTE
Advanced
지원 |  IP65
1.8m Drop |
|  4,000mAh
대용량 배터리 |  1D & 2D
바코드 스캐너 |





물리적 특성

크기(mm)	76 (W) x 164 (H) x 26.5(T)	무게(g)	약 340g (배터리 포함)
화면	4인치 WVGA (480x800)	터치 패널	정전식, 멀티터치, Corning Gorilla Glass
배터리	리튬이온 3.7V 4,000mAh 대용량 배터리, 핫 스왑 배터리 교체 지원	센서	측광 센서, 근접 센서, 3축 나침반 동작 인식 센서 (3축 자이로스코프, 3축 가속도계, 디지털 모션 프로세서)
확장 슬롯	1 x Micro SD 슬롯, 1 x SIM 슬롯	LED & 지시	충전 LED, 알람 LED, 진동
인터페이스	USB 2.0 (Micro 타입 B)		
사운드 & 마이크	고출력 스피커, 리시버, 마이크		

성능 특성

프로세서	Qualcomm Cortex-A53 2.0Ghz 64bit 옥타코어 프로세서
운영체제	안드로이드 9.0 파이 (안드로이드 Q 지원 예정)
메모리 (RAM/ROM)	2GB / 16GB, 3GB / 32GB (선택사양)

무선통신 특성

WWAN	LTE Advanced 지원 LTE FDD / TDD : 1,3,5,7,8,20 / 38,39,40,41 WCDMA / GSM: 1,5,8, / 850, 900, 1900	WPAN	블루투스 4.2 (BR/EDR+BLE)
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	GPS	Stand Alone, A-GPS
WLAN Security	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.1x EAP (PEAP-MSCHAPV2, PEAP-GTC, TLS, TTLS-PAP, TTLS-MSCHAP, TTLS-MSCHAPV2, TTLS-GTC, PWD)		

데이터 캡처

스캐너	1D 레이저 (SE965), 2D 이미지 (SE4750)	카메라	16MP Auto Focus (후면)
-----	---------------------------------	-----	----------------------

사용자 환경

작동 온도	-20° C to 60° C	보관 온도	-30° C to 70° C
습도	95% non-condensing	낙하 인증	1.8m 콘크리트 낙하
방수 & 방진	IP65	인증	KC, CE, RoHS
기본 액세서리	탁상용 크래들 크래들 어답터 (5V/4A) USB 케이블 (타입 B) 대용량 배터리 (4,000mAh) 핸드 벨트 액정보호필름 퀵 매뉴얼		
추가 액세서리	건 트리거 범퍼 케이스 스타일러스 펜		

Mobilebase
Mobile Data Capture for Everyday Professional

대신정보통신(주)

서울특별시 금천구 가산디지털 1로 205-28번지 대신정보통신(주) 빌딩
PDA 사업본부 (우: 08501)

Tel: 02-2107-5124 Fax: 02-2107-5128

Email: dsic_pda@dsic.co.kr Website: www.mobilebase.co.kr/KOR/

